




**N. ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Α.Ε.**

Tel. 210 42.20.581 ( 6 Lines )

Fax 210 41.72.142



**N. LEVENTERIS S.A.**



**ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΑ ΜΕ ΧΑΛΥΒΔΙΝΗ ΨΥΧΗ**

**6 X 19 Filler DIN 3057**

**6 X ( 1 + 6 + 6F + 12 )**

**STEEL ROPES WITH STEEL CORE**

Όνομαστική διάμετρος & Επιτρ.Απόκλιση		Βάρος ανά μέτρο G2 kg/m ~	Θεωρητικό φορτίο θραύσης ( Fr2 )				Ελάχιστο φορτίο θραύσης ( Fmin2 )			
d mm	%		Για ονομαστική αντοχή σύρματος							
		1570 N/mm2 ( 160 kp/mm2)		1770 N/mm2 ( 180 kp/mm2)		1570 N/mm2 ( 160 kp/mm2)		1770 N/mm2 ( 180 kp/mm2)		
		kN	kp	kN	kp	kN	kp	kN	kp	
8		0,267	45,8	4.660	51,6	5.240	36,6	3.740	41,3	4.200
9	+5	0,339	57,9	5.900	65,3	6.650	46,4	4.730	52,3	5.310
10	-0	0,418	71,5	7.280	80,6	8.200	57,3	5.830	64,6	6.570
11		0,506	86,5	8.820	97,6	9920	69,3	7.060	78,1	7.950
12	+5	0,602	103	10.500	116	11.800	82,5	8.400	93,0	9.450
13	-0	0,707	121	12.300	136	13.800	96,8	9.860	109	11.100
14		0,820	140	14.300	158	16.100	112	11.400	127	12.900
15	+5	0,941	161	16.400	181	18.400	129	13.200	145	14.800
16	-0	1,07	183	18.700	206	21.000	147	14.900	165	16.800
17		1,21	207	21.100	233	23.700	166	16.800	187	19.000
18	+5	1,35	232	23.500	261	26.600	186	18.900	209	21.300
19	-0	1,51	258	26.300	291	29.600	207	21.100	233	23.700
20		1,67	286	29.100	323	32.800	229	23.300	258	26.200
22	+5	2,02	346	35.300	390	39.700	277	28.300	312	31.800
24	-0	2,41	412	42.000	464	47.200	330	33.600	372	37.800
26		2,83	483	49.300	545	55.400	387	39.400	436	44.400
28	+5	3,28	561	57.200	632	64.300	449	45.800	506	51.500
32	-0	4,28	732	74.600	826	84.000	586	59.700	661	67.200
36		5,42	927	94.400	1.040	106.000	742	75.600	837	85.100
40	+5	6,69	1.140	117.000	1.290	131.000	916	93.300	1.030	105.000
44	-0	8,10	1.380	142.000	1.560	159.000	1.110	113.000	1.250	127.000

Η χαλύβδινη ψυχή έχει τη δομή 7 X 7 δηλαδή { 1x(1+6) + 6x(1+6) }