




**N. ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Α.Ε.**

Tel. 210 42.20.581 ( 6 Lines )

Fax 210 41.72.142



**N. LEVENTERIS S.A.**



**ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΑ ΜΕ ΚΑΝΝΑΒΙΝΗ ΨΥΧΗ**

**6 X 36 Warrington-Seale DIN 3064**

**6 X { 1+7+(7+7)+14 }**

**STEEL ROPES WITH FIBER CORE**

Όνομαστική διάμετρος & Επιτρ.Απόκλιση		Βάρος ανά μέτρο	Θεωρητικό φορτίο θραύσης ( Fr1 )				Ελάχιστο φορτίο θραύσης ( Fmin1 )			
d mm	%		Για ονομαστική αντοχή σύρματος							
		1570 N/mm2 ( 160 kp/mm2)		1770 N/mm2 ( 180 kp/mm2)		1570 N/mm2 ( 160 kp/mm2)		1770 N/mm2 ( 180 kp/mm2)		
		kN	kp	kN	kp	kN	kp	kN	kp	
12		0,547	88,8	9.050	100	10.200	74,4	7.600	84,0	8.550
13	+5	0,643	104	10.600	117	11.900	87,4	8.920	98,3	10.000
14	-0	0,745	121	12.300	136	13.900	101	10.300	114	11.600
16		0,973	158	16.100	178	18.100	133	13.500	149	15.200
18	+5	1,23	200	20.400	225	22.900	168	17.100	189	19.200
20	-0	1,52	247	25.100	278	28.300	203	21.100	234	23.800
22		1,84	298	30.400	336	34.200	250	25.500	282	28.700
24	+5	2,19	355	36.200	400	40.700	298	30.400	336	34.200
26	-0	2,57	417	42.500	470	47.800	340	35.700	395	40.100
28		2,98	483	49.300	545	55.400	405	41.400	458	46.600
32	+5	3,89	631	64.300	712	72.400	530	54.000	598	60.800
36	-0	4,93	799	81.400	901	91.600	670	68.400	757	77.000
40		6,08	986	101.000	1.110	113.000	828	84.400	934	95.000
44	+5	7,36	1.190	122.000	1.350	137.000	1.000	102.000	1.130	115.000
48	-0	8,76	1.420	145.000	1.600	163.000	1.190	122.000	1.350	137.000
52	+5	10,3	1.670	170.000	1.880	191.000	1.400	143.000	1.580	161.000
56	-0	11,9	1.930	197.000	2.180	222.000	1.620	166.000	1.830	186.000

Αν η καννάβινη ψυχή αντικατασταθεί με χαλύβδινη

1. - Το βάρος αυξάνεται κατά 10%
2. - Το θεωρητικό φορτίο θραύσης αυξάνεται κατά 16%
3. - Το ελάχιστο φορτίο θραύσης αυξάνεται κατά 8%